

Classe	Regra de Voo	Separação	Serviço Prestado	Requisitos para Utilização			
				Mínimos de Visibilidade e Distância de Nuvens	Limite de Velocidade	Rádio Comunicação	Autorização ATC
A	IFR	A todas aeronaves	Serviço ATC	Não aplicável	Não aplicável	Bilateral contínua	Sim
B	IFR	A todas aeronaves	Serviço ATC	Não aplicável	Não aplicável	Bilateral contínua	Sim
	VFR			8km acima de 10.000 pés AMSL, inclusive 5km abaixo de 10.000 pés AMSL livre de nuvens	380kt (IAS)		
C	IFR	IFR de IFR IFR de VFR	Serviço ATC	Não aplicável	Não aplicável	Bilateral contínua	Sim
	VFR	VFR de IFR	Serviço ATC para separação IFR Informação de tráfego VFR/VFR e aviso para evitar tráfego, quando solicitado pelo piloto	8km acima de 10.000 pés AMSL, inclusive 5km abaixo de 10.000 pés AMSL Distância de Nuvens Horizontal: 1500m Vertical: 300m	250kt (IAS) abaixo de 10.000ft AMSL		
D	IFR	IFR de IFR	Serviço ATC, incluindo informação de tráfego sobre voos VFR (e aviso para evitar tráfego, quando solicitado pelo piloto)	Não aplicável	250kt (IAS) abaixo de 10.000ft AMSL	Bilateral contínua	Sim
	VFR	Não aplicável	Serviço ATC, incluindo informação de tráfego entre voos IFR/VFR e VFR/VFR (e aviso para evitar tráfego quando solicitado pelo piloto)	8km acima de 10.000 pés AMSL, inclusive 5km abaixo de 10.000 pés AMSL Distância de Nuvens Horizontal: 1500m Vertical: 300m			
E	IFR	IFR de IFR	Serviço ATC. Informação de tráfego sobre voos VFR sempre que seja praticável	Não aplicável	250kt (IAS) abaixo de 10.000ft AMSL	Bilateral contínua	Sim
	VFR	Não aplicável	Informação de tráfego, sempre que seja praticável	8km acima de 10.000 pés AMSL, inclusive 5km abaixo de 10.000 pés AMSL Distância de Nuvens Horizontal: 1500m Vertical: 300m		Não	Não
F	IFR	IFR de IFR	Serviço de assessoramento de tráfego aéreo	Não aplicável	250kt (IAS) abaixo de 10.000ft AMSL	Bilateral contínua	Não
	VFR	Não aplicável	FIS (quando solicitado pelo piloto)	8km acima de 10.000 pés AMSL, inclusive 5km abaixo de 10.000 pés AMSL Distância de Nuvens Horizontal: 1500m Vertical: 300m			
				Abaixo de 900m AMSL, inclusive, ou até 300m acima do terreno, o que for maior; visibilidade de 5km, livre de nuvens e com avistamento do solo ou água			
G	IFR	Não aplicável	FIS (quando solicitado pelo piloto)	Não aplicável	250kt (IAS) abaixo de 10.000ft AMSL	Bilateral contínua	Não
	VFR			8km acima de 10.000 pés AMSL, inclusive 5km abaixo de 10.000 pés AMSL Distância de Nuvens Horizontal: 1500m Vertical: 300m			
				Abaixo de 900m AMSL, inclusive, ou até 300m acima do terreno, o que for maior; visibilidade de 5km, livre de nuvens e com avistamento do solo ou água			

